

KTKS/D PUMA

Kosiarka tylna z przesuwarem, przeznaczona do użytku własnego oraz profesjonalnego. Dedykowana trzy oraz czterocylindrowych ciągników. Maszyna wyposażona w napęd pasowy oraz wzmocniony rotor wyważony elektronicznie z wymiennymi młotkami lub nożami ułożonymi spiralnie. Możliwe doposażenie o hydrauliczny dysk dokaszający.



KTKS/D PUMA

Kosiarka Tylna z Klapą
Suwakowa Cieżka



Spiralny rotor 160 mm
z młotkami 0,8 kg lub nożami

Przesuw hydrauliczny
około 40 cm

Przekładnia 540 rpm
ze sprzęgłem kierunkowym



Napęd na 4 pasy z wentylatorem
zabudowane łożyska SKF

MODEL	KTKS/D 160	KTKS/D 180	KTKS/D 200	KTKS/D 220	KTKS/D 240
Zapotrzebowanie mocy (km)	~25	~35	~50	~65	~75
Masa młotka (kg)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ilość młotków / noży (szt)	20/40	22/44	26/56	28/60	32/64
Masa własna (kg)	480	524	555	580	609
Przesuw boczny (cm)	~40	~40	~40	~40	~40
Średnica rotora (mm)	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160
Układ młotków (typ)	spiralna	spiralna	spiralna	spiralna	spiralna
Pasy napędowe (szt)	4	4	4	4	5

W wyniku ciągłego doskonalenia procesów produkcji niektóre parametry techniczne i wizualne mogą się różnić.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Oświetlenie LED
obrysowe



Dysk dokaszający
60 centymetrowy dysk,



BLIAK 0,8 KG
(standard)



NOŻE
(opcja)

